

## RAVENOL Break-In Oil 20W-50

**Вязкость: 20W-50**

**Минеральное**



### 1 литр

Артикул:

**1114110-001**

Артикул:

1114110-001-01-999

Штрих-код:

4014835856370



### 4 литра

Артикул:

**1114110-004**

Артикул:

1114110-004-01-999

Штрих-код:

4014835856400



### 20 литров

Артикул:

**1114110-020**



### 20 литров, есobox

Артикул:

**1114110-B20**



### 60 литров

Артикул:

**1114110-060**



### 208 литров

Артикул:

**1114110-208**

## Характеристики

| Наименование                                | Значение                | Аудит           |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Плотность при 20°C                          | 876 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Красный                 | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 17.7 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 152 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 128                     | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C | 5960 mPa*s              | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -33 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                   | 258 °C                  | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                              | 5 mgKOH/g               | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                        | 0.9 %wt.                | DIN 51575       |