

# RAVENOL HVS High Viscosity Synto Oil 10W-60

**Вязкость: 10W-60**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1115102-001**  
Артикул:  
1115102-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835802971



## 5 литров

Артикул:  
**1115102-005**  
Артикул:  
1115102-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835802995



## 10 литров

Артикул:  
**1115102-010**  
Артикул:  
1115102-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835888234



## 20 литров

Артикул:  
**1115102-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1115102-B20**  
Артикул:  
1115102-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835850897



## 60 литров

Артикул:  
**1115102-060**  
Артикул:  
1115102-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835843479



## 208 литров

Артикул:  
**1115102-208**



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1115102-D28**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	MB 229.1	
Плотность при 20°C	853 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	22.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	155.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	169	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	5790 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	MB 229.1	

## Аналоги OEM

### Alpine

0100101, 0100103, 0100105, 100101, 100103, 100105, 0100102, 100102, 0100104, 100104

### Porsche

PCG04321005, 00004320930, PCG04321025, 00004320981, PCG04321015, 00004320931, PCG04321080

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есовох	1115102-B20-01-888	
208 литров	1115102-208-01-999	