

RAVENOL Racing Eco Rally RER 5W-50

Вязкость: 5W-50

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1143102-001



4 литра

Артикул:
1143102-004



5 литров

Артикул:
1143102-005



10 литров

Артикул:
1143102-010



20 литров

Артикул:
1143102-020



20 литров, есобох

Артикул:
1143102-B20



60 литров

Артикул:
1143102-060



208 литров

Артикул:
1143102-208



1 000 литров

Артикул:

1143102-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	USDA Biopreferred®	
Плотность при 20°C	845 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.5 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	102.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	189	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4.59 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	3673 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	19.700 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.4 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	12.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.2 %wt.	DIN 51575