

# RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1151200-001**  
Артикул:  
1151200-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835727618



## 4 литра

Артикул:  
**1151200-004**  
Артикул:  
1151200-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835727694



## 5 литров

Артикул:  
**1151200-005**  
Артикул:  
1151200-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835727656



## 10 литров

Артикул:  
**1151200-010**  
Артикул:  
1151200-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835727649



## 20 литров

Артикул:  
**1151200-020**  
Артикул:  
1151200-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835727625



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1151200-B20**  
Артикул:  
1151200-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835779020



## 60 литров

Артикул:  
**1151200-060**  
Артикул:  
1151200-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835727663



## 208 литров

Артикул:  
**1151200-208**



**1 000 литров**

Артикул:

**1151200-700**

Характеристики

| Наименование              | Значение                                                   | Аудит           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                       | TD                                                         |                 |
| Одобрено производителем   | NMMA TC-W3                                                 |                 |
| Подходит для              | Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C        | 865 g/cm³                                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Синий                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 10.7 mm²/s                                                 | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 70.8 mm²/s                                                 | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 143                                                        | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -39 °C                                                     | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 130 °C                                                     | DIN EN ISO 2592 |
| Рекомендации              | Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha |                 |
| Тактность двигателя       | 2T                                                         |                 |

Аналоги OEM

**Mercury**  
92858023QB1, 92858022QB1, 92858027QB1

**Yamaha**  
YMD6302101A3

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1151200-001-01-100 | 4014835637412 |
|            | 1151200-001-06-999 | 2030400738702 |
|            |                    | 2200000039361 |
| 4 литра    | 1151200-004-01-A01 |               |
| 5 литров   | 1151200-005-01-999 |               |
| 10 литров  | 1151200-010-01-999 |               |
| 20 литров  | 1151200-020-01-999 |               |
| 208 литров | 1151200-208-01-999 |               |