

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1162200-001



4 литра

Артикул:
1162200-004



10 литров

Артикул:
1162200-010



20 литров

Артикул:
1162200-020



20 литров, esobox

Артикул:
1162200-B20



60 литров

Артикул:
1162200-060



**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1162200-D60



208 литров

Артикул:
1162200-208



1 000 литров

Артикул:

1162200-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
Соответствует требованиям	Volvo Penta AB	
Подходит для	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Плотность при 20°C	862.3 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	15.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	110 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	155	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6480 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	210 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1162200-001-01-999	
	1162200-001-06-999	
4 литра	1162200-004-01-999	
10 литров	1162200-010-01-999	
20 литров	1162200-020-01-999	
60 литров	1162200-060-01-999	
208 литров	1162200-208-01-999	