

RAVENOL MARINE 840 40 TBN8

Вязкость: 40W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1163002-001
Артикул:
1163002-001-01-999
Штрих-код:
4014835743113



4 литра

Артикул:
1163002-004
Артикул:
1163002-004-01-999
Штрих-код:
4014835743199



10 литров

Артикул:
1163002-010



20 литров

Артикул:
1163002-020
Артикул:
1163002-020-01-999
Штрих-код:
4014835743120



20 литров, esobox

Артикул:
1163002-B20



60 литров

Артикул:
1163002-060
Артикул:
1163002-060-01-999
Штрих-код:
4014835743168



208 литров

Артикул:
1163002-208
Артикул:
1163002-208-01-999
Штрих-код:
4014835743182



1 000 литров

Артикул:
1163002-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CC	
Соответствует требованиям	DEF 2101D, MIL-L-2104 A	
Соответствует спецификациям	SAE 40	
Плотность при 20°C	890 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	153.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	97	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	276 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	8.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.15 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	DEF 2101D, MIL-L-2104 A	
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163002-001-06-999	
10 литров	1163002-010-01-999	