

# RAVENOL MARINE 1640 40 TBN16

**Вязкость: 40W**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1163021-001**  
Артикул:  
1163021-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835742918



## 4 литра

Артикул:  
**1163021-004**  
Артикул:  
1163021-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835742994



## 10 литров

Артикул:  
**1163021-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1163021-020**  
Артикул:  
1163021-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835742925



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1163021-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1163021-060**  
Артикул:  
1163021-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835742963



## 208 литров

Артикул:  
**1163021-208**  
Артикул:  
1163021-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835742987



## 1 000 литров

Артикул:  
**1163021-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF	
Соответствует требованиям	DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Соответствует спецификациям	SAE 40	
Плотность при 20°C	888.3 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	146 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	97	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	288 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	16.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	2.21 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	DEF-STAN 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Тактность двигателя	4T	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163021-001-06-999	
10 литров	1163021-010-01-999	