

RAVENOL ATF MERCON® LV Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211137-001
Артикул:
1211137-001-01-999
Штрих-код:
4014835842168



4 литра

Артикул:
1211137-004
Артикул:
1211137-004-01-999
Штрих-код:
4014835842199



10 литров

Артикул:
1211137-010
Артикул:
1211137-010-01-999
Штрих-код:
4014835862555



20 литров

Артикул:
1211137-020



20 литров, esobox

Артикул:
1211137-B20
Артикул:
1211137-B20-01-888
Штрих-код:
4014835862579



60 литров

Артикул:
1211137-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211137-D60



208 литров

Артикул:
1211137-208



208 литров,
принтованная бочка

Артикул:

1211137-D28

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	Ford MERCON® LV	
Соответствует требованиям	Ford WSS-M2C 938-A	
Плотность при 20°C	838 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	5.9 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	29.2 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	150	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	9.960 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	224 °C	DIN EN ISO 2592
Склонность к пенообразованию (Seq. I, II, III)	0/0, 30/0, 0/0 min.	ASTM D892
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Рекомендации	Ford ATF C-ML5, Ford Motorcraft XT-10-DLV, Ford Motorcraft XT-10-QLV, Ford WSS-M2C938-A, Ford 1776431, Ford XT-10-QLVC	
Спецификации ATF	Mercon LV	

Аналоги OEM

FEBI

32605, 32600

Ford

179895, XT105Q3LV, XT105QLV, 1496116, 8000047, 1087900, 1776431, 1590988, 2433505, 4571525, 7U7JM2C938AC, 7U7JM2C938AA, 98SXM2C195AB, 9U7JM2C195AA, 7U7JM2C938AB, 1056857, XT10BLV, XT10QLVW, 105688401, XT10QLVC, XT10DLV, XT10QLV, XT106GLV, CXT10LV12, CXT11DLV, XT10DLVC, XT10DLVR, XT10QLV1, XT11DLV, CXT10DCLV

General Motors

95599588, 1940009

Mazda

000077122E01

SWAG

20932605, 20932600

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есовох	1211137-B20-01-888	
60 литров	1211137-060-01-999	
208 литров	1211137-208-01-999	