

RAVENOL Getriebeoel EPX 140 GL-4/GL-5

Вязкость: 140W**Минеральное****1 литр**

Артикул:

1223210-001

Артикул:

1223210-001-01-999

**4 литра**

Артикул:

1223210-004

Артикул:

1223210-004-01-999

**10 литров**

Артикул:

1223210-010**20 литров**

Артикул:

1223210-020

Артикул:

1223210-020-01-999

**20 литров, esobox**

Артикул:

1223210-B20**60 литров**

Артикул:

1223210-060

Артикул:

1223210-060-01-999

**208 литров**

Артикул:

1223210-208

Артикул:

1223210-208-01-999

**1 000 литров**

Артикул:

1223210-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4, GL-5	
Соответствует требованиям	CS 3000B, Ford SQ-M2C 9002-A, MIL-L-2105 D, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B	
Подходит для	GM	
Плотность при 20°C	894 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	26 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	352 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	97	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -12°C	55.000 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	222 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Рекомендации	CS 3000B, Ford M2C-9002 A, GM, MIL-L-2105 D, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223210-001-06-999	
10 литров	1223210-010-01-999	
20 литров, есовох	1223210-B20-01-888	