

# RAVENOL STOU 10W-30

**Вязкость: 10W-30**



## 5 литров

Артикул:  
**1310100-005**



## 20 литров

Артикул:  
**1310100-020**  
Артикул:  
1310100-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835739529



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1310100-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1310100-060**  
Артикул:  
1310100-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835739567



## 208 литров

Артикул:  
**1310100-208**  
Артикул:  
1310100-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835739581



## 1 000 литров

Артикул:  
**1310100-700**

## Характеристики

| Наименование              | Значение  | Аудит           |
|---------------------------|---|-----------------|
| API                       | CG-4, GL-4, SF  |                 |
| ACEA                      | E3  |                 |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Ford ESN-M2C 159-B, ISO VG 68 HVLP, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 270, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland ESN-M2C 159-B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B   |                 |
| Подходит для              | Atlas Copco Kompressor  |                 |
| Плотность при 20°C        | 867 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 11.7 mm <sup>2</sup> /s   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 74.7 mm <sup>2</sup> /s   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 151   | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -36 °C  | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 226 °C  | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число            | 12.4 mgKOH/g  | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность      | 1.58 %wt.   | DIN 51575       |
| Рекомендации              | ACEA E3, API CG-4/SF, API GL-4, Allison C4, Atlas Copco Kompressor, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HVLP ISO VG 68, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 270, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1145, Motorenöl: SAE 10W-30, New Holland / Ford ESN-M2C-15- 9B, Spezialtraktorenöl: John Deere J27, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B |                 |

## Аналоги OEM

### Isuzu

1884057520, 985531930A, 1884057500, 1884057720

## Фасовки снятые с производства

| <i>Фасовка</i> | <i>Артикул</i>     | <i>Штрих-код</i>               |
|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 208 литров     | 1310100-208-01-999 |                                |
| 208 литров     | 1310100-208-01-000 | 4014835636484<br>2200000046215 |