

# **RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 (HVLP)**

**Вязкость: 32W****Минеральное****1 литр**

Артикул:  
**1323204-001**

**5 литров**

Артикул:  
**1323204-005**

**20 литров**

Артикул:  
**1323204-020**  
Артикул:  
1323204-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835760127

**20 литров, есобох**

Артикул:  
**1323204-B20**

**60 литров**

Артикул:  
**1323204-060**  
Артикул:  
1323204-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835760165

**208 литров**

Артикул:  
**1323204-208**  
Артикул:  
1323204-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835760189

**1 000 литров**

Артикул:  
**1323204-700**

## Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                                                                                                                                    | Аудит           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям   | Bosch Rexroth RE 90220, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-68, GM LH-03-1-04, GM LS-2, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sauer-Danfoss 520L0463 |                 |
| Соответствует спецификациям | AFNOR NFE 48-603 HV, AFNOR NFE 48-690/1, Cetop RP 91H HV, DIN 51524-3, GB 111118.1 L-HV, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV, JCMAS HK VG32W, SAE MS 1004, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136                           |                 |
| Плотность при 20°C          | 845 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                       | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый                                                                                                                                                                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 6.3 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 32 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 152                                                                                                                                                                                                         | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -39 °C                                                                                                                                                                                                      | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 227 °C                                                                                                                                                                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число              | 0.4 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                 | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность        | 0.06 %wt.                                                                                                                                                                                                   | DIN 51575       |
| Рекомендации                | Bosch Rexroth RE 90220, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-68, GM LH-03-1-04, GM LS-2, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sauer-Danfoss 520L0463 |                 |

## Аналоги OEM

### Alpine

0100836, 0100837, 0100838

### Scania

2252140

### Volvo

11706208, VOE11706208, 11706209, VOE11706209

**Фасовки снятые с производства**

| Фасовка    | Артикул                                  | Штрих-код                                                        |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5 литров   | 1323204-005-01-999                       |                                                                  |
| 20 литров  | 1323204-020-01-000                       | 4014835642522<br>2200000023117<br>2200000036674                  |
| 60 литров  | 1323204-060-01-000<br>1323204-060-01-909 | 4014835642560<br>4014835803077<br>2200000024640<br>2200000025999 |
| 60 литров  | 1323204-060-01-000                       | 2200000024640<br>2200000025999<br>4014835642560                  |
| 208 литров | 1323204-208-01-000<br>1323204-208-01-909 | 4014835642584<br>4014835760134<br>4014835760196<br>2200000047984 |
| 208 литров | 1323204-208-01-000                       | 2200000047984<br>4014835642584                                   |