

RAVENOL Hydraulikoel HVLP-D 68

Вязкость: 68

Минеральное



20 литров

Артикул:
1323366-020



60 литров

Артикул:
1323366-060



208 литров

Артикул:
1323366-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, ISO 6743/4-HV, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 136	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-3	
Плотность при 20°C	858 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.6 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	66.5 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	171	DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	AFNOR 48-603 HV, CETOP RP 91H HV, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, ISO 6743/4-HV, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, US Steel 136	