

# ***RAVENOL Turbinenöl T 68***

**Вязкость: 68**

**Минеральное**



## **208 литров**

Артикул:

**1330356-208**

Артикул:

1330356-208-01-999



## **1 000 литров**

Артикул:

**1330356-700**

Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                                                                                                                                                            | Аудит           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям   | Alstom HTGD 90117, BS 489:1999, CEEB 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 04, U.S. Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec.                                          |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG, ISO 6743-0                                                                                                                                                                                      |                 |
| Плотность при 20°C          | 868 g/cm³                                                                                                                                                                                                                           | EN ISO 12185    |
| Вязкость при 100°C          | 9 mm²/s                                                                                                                                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 69 mm²/s                                                                                                                                                                                                                            | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 104                                                                                                                                                                                                                                 | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -30 °C                                                                                                                                                                                                                              | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 262 °C                                                                                                                                                                                                                              | DIN EN ISO 2592 |
| Рекомендации                | Alstom HTGD 90117, British Standard BS 489: 1999, CEEB Standard 207001, General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 04, US Steel 120, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec. |                 |