

RAVENOL Turbo Oil T46

Вязкость: 46

Минеральное



20 литров

Артикул:
1331115-020



60 литров

Артикул:
1331115-060



208 литров

Артикул:
1331115-208
Артикул:
1331115-208-01-999
Штрих-код:
4014835842373



1 000 литров

Артикул:
1331115-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	Siemens TLV 9013 04, Siemens TLV 9013 05	
Соответствует требованиям	Alstom HTGD 90117 V0001 S, BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEGB 207001, General Electric GEK 46568 A, General Electric GEK 46568 C, MIL-L-17672 D, U.S. Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec.	
Соответствует спецификациям	DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG	
Плотность при 20°C	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	L1.0	DIN ISO 2049
Вязкость при 40°C	46.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Температура застывания	-12 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	274 °C	DIN EN ISO 2592
Содержание воды	0.01 %	DIN 51777-1
Номер нейтрализации	0.06 mg KOH/g	DIN 51558-1
Рекомендации	Alstom HTGD 90117 V0001 S, British Standard BS 489, Brown Boveri HTGD 90117, CEGB Standard 207001, General Electric GEK 46568 A, General Electric GEK 46568 C, MIL-L-17672 D, US Steel 120, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.	
Водоотделяемость	75 s	DIN 51589-1
Время разрушения пены при 25°C	0 s	ISO 6247
Степень чистоты	20/17/12	ISO 4406
Степень нагрузки FZG Pass	10	DIN ISO 14635-1
Остаточный объем пены через 600 с при 25°C	0 ml	ISO 6247
Объем пены при 25°C	0 ml	ISO 6247
Тест на медную полосу	pass	DIN EN ISO 2160
Воздухоотделяемость (при 50°C)	5	DIN ISO 9120

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1331115-020-01-999	