

# RAVENOL Getriebeoel CLP 320

**Вязкость: 320****Минеральное****5 литров**Артикул:  
**1332110-005****20 литров**Артикул:  
**1332110-020**  
Артикул:  
1332110-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835761827**20 литров, есобох**Артикул:  
**1332110-B20****60 литров**Артикул:  
**1332110-060**  
Артикул:  
1332110-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835757165**208 литров**Артикул:  
**1332110-208**  
Артикул:  
1332110-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835761889**1 000 литров**Артикул:  
**1332110-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	895 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	24.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	327.6 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	95	DIN ISO 2909
Температура застывания	-9 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1332110-208-01-000	2200000044723 4014835643482